



Válvulas



Conexiones



Tubos

vaneco

Válvulas • Conexiones • Tubos

Válvulas Crane

BOLA

Material: Bronce cromado, Bronce, Acero al carbono e inoxidable.
Clase: 150psi y 2000wog 2pc.
Terminal: Roscado.



MARIPOSA

Material: Fierro
Tipo: Wafer y Lug.
Asientos: EPDM, BUNA-N.
Disco: Inoxidable.
Accionamiento: Palanca, volante c/caja reductora.



GLOBO

Material: Bronce, A216 y Fierro.
Clase: 125, 150, 200, 250, 300psi.
Terminales: Roscado y Bridado.



CHECK

Material: Bronce, A216 y Fierro.
Clase: 125, 150, 200, 300psi, PN20 y PN32.
Modelo: Check Horizontal Swing y tipo Y.
Terminal: Roscado y Bridado.



COMPUERTA

Material: Bronce, A216 y Fierro.
Clase: 125, 150, 200, 300, 600PSI, PN16, PN20, PN25 y PN32.
Tipo: Vástago Fijo y Ascendente.
Terminal: Bridado y Roscado.



FILTROS TIPO Y

Material: Bronce y Fierro.
Clase: 125psi y PN64.
Terminal: Roscado y Bridado.



DUO CHECK

Material: A216 y A126.
Clase: 150, 300PSI y PN16.
Disco: Inoxidable SS316.
Tipo: Wafer, Lug y Doble Brida.



AGUJA

Material: Bronce.
Clase: 200 psi y PN32.
Terminal: Roscado.



Válvulas GENEBRE

BOLA

Material: A216, Bronce Cromado, Bronce e Inoxidable SS316.
Clase: 150PSI, 1000Wog, PN25, PN40 y PN63 de 2PC y 3PC.
Terminal: Roscado y Bridado.



MARIPOSA

Material: Fierro.
Tipo: Lug y Wafer.
Asiento: EPDM y BUNA-N.
Disco: Inoxidable.
Accionamiento: Palanca, volante c/caja reductora.



CHECK

Material: Bronce y Acero Inoxidable SS316.
Clase: PN6, PN8, PN10, PN12, PN16, PN25, PN40.
Modelo: Check Canastilla, Swing, Unichack y Duo Check.
Terminal: Roscado y para colocar entre bridas.



COMPUERTA

Material: A216 Y Bronce.
Clase: 150 psi y PN10.
Terminal: Roscado y Bridado.



ANGULAR

Material: Inoxidable.
Clase: PN16
Terminal: Roscado.
Accionamiento: Actuador neumático simple efecto.



FILTROS TIPO Y

Material: Bronce
Clase: PN16
Terminal: Roscado.



Válvulas GMEC

BOLA

Material: A216.
Acero Inoxidable SS304 y SS316 con seguro.
Clase: 150 y 300PSI, 1000, 1500 y 2000WOG.



COMPUERTA

Material: A105, A216, Fierro y Acero Inoxidable SS316.
Clase: 125, 150, 200, 300, 600 y 800 PSI.
Terminal: Roscado, Soldable y Bridado.



MARIPOSA Y CUCHILLA

Material: Fierro, A216 y Acero Inoxidable SS316.
Tipo: Lug y Wafer.
Asiento EPDM, BUNA-N y Teflón.
Disco: Inoxidable.
Accionamiento: Palanca, Volante c/caja reductora.



CHECK

Material: A105, A216, Fierro, Acero Inoxidable SS316.
Clase: 125, 150, 200, 800PSI y PN40
Terminal: Roscado, Soldable, Bridado y para colocar entre bridas.
Tipo: Pistón, Check Swing, Uni-check y Duo Check.



GLOBO

Material: A105, A216, Fierro, Acero inoxidable SS316.
Clase: 125, 150, 200, 300, 600, 800PSI.
Terminal: Roscado, Soldable y Bridado.



FILTRO TIPO Y

Material: A216, Acero Inoxidable SS316 y Fierro.
Clase: 125, 150 y 800 PSI.
Terminal: Roscado, Bridado y Soldable.



Válvulas Varias

SHORITSU

Material: A105
Modelo: Compuerta,
Globo, Check
Pistón.
Norma: API 602 y
606.
Clase: 800PSI.
Terminal: Roscado
y Soldable.



DAVIS VALVE

Modelo: Mariposa HP
(High Performance),
Cuchilla, Duo Check
y Filtro.
Material: A216 y
Acero Inox SS316.
Clase: 150, 300 y
600PSI.



SANITARIAS

Material:
Acero Inoxidable SS304
pulido 180G.
Asiento: EPDM y
Silicona.
Accionamiento: Palanca.



YIDU

Modelo: Compuerta,
Globo, Check
Swing y Filtro T/Y.
Material: Fierro.
Clase: 125.
Terminal: Bridado



DK

Modelo: Mariposa.
Tipo: Lug y Wafer.
Asientos: EPDM,
NBR.
Accionamiento:
Palanca, volante
c/caja reductora.
Clase: 150PSI.



UNICIMA

Modelo: Bola.
Material: A216, A105
e Inoxidable.
Clase: 150, 300 y
600 y 900PSI.
Tipo: Flotante y
Trunnion.



Conexiones

ACERO A234 E INOXIDABLE

Codo 90°, 45°, Tee,
Reducción Campana,
Excéntrica, Tapón macho
y Hembra.
Terminal: A234-soldable,
Inox-Soldable y Roscado,
clase 150PSI.
Sch40, Sch80, Sch160.



ACERO FORJADO

Codo 90°, 45°, Tee, Reducción
Campana, Tapón Hembra, Welding
Boss, Threadolet.
Material: A105 e Inoxidable.
Terminal: Soldable y Roscado.
Presión de 2000, 3000 y 6000PSI.



CIFUNSA Y F

Codo 90°, 45°, Codo
reductor, Codo calle, Tee,
Copa, Unión Universal,
Bushing, Cruz, Red
Campana, Tapón Macho y
Hembra. Fierro maleable
negro y galvanizado.
Clase 150, 300 Roscado.



SANITARIAS

Abrazaderas T/Pesado
Clamp, codo 90°, Ferrula
larga, Ferrula Corta, Tee
y Uniones Universales.



Bridas

BRIDAS EN ACERO AL CARBONO E INOXIDABLE

Brida RF y FF tipo Anillo, Cuello, Ciego, Roscada,
Socket Well, Lap Joint, RTJ 150, 300, 600, 900,
1500LBS.
Calidad A105, Acero Inox. SS304, SS316 y PVC.
Norma DIN y ANSI.



Tubos de Acero y Fierro

Tuberías acero al Carbono ASTM A53 extremos planos,
Biselados, ranurados. Sch40, Sch80.
Tuberías fierro negro y Galvanizada, Std y Liviano, norma ISO
65 roscados.



HDPE

TUBERIAS HDPE

Tuberías de HDPE se
fabrican con resinas de alta
calidad y confiabilidad de
acuerdo a las más estrictas
normas internacionales.
Aplicaciones en agricultura,
construcción y minería SDR,
7, 9, 11, 13.5, 15.5, 17.21, ETC.



ACCESORIOS HDPE

Moldeados y Segmentados
(termofusionados) Codo
45°, 90°, Tee, Yee, Stub
end.
Reducciones Concéntricas,
Excéntricas, SDR, 7, 9, 11,
13.5, 15.5, 17, 21, etc.



Otros

ARMSTRONG

Trampas de vapor
con Variedad de
materiales y estilos
de conector.
Bucket Invertido
Flotante &
Termostática
Disco Controlado
Wafer Termostática.



ACOPLES

Acoplamiento rígido
y flexible, acoples
rapidos, conexiones
ranuradas, Norma
UL FM



JUNTAS DE EXPANSIÓN

Junta marca
Genebre con cuerpo
EPDM de extremos
bridados y roscados.
Presión de trabajo
10BAR. Temperatura
de -10°C + 105°C.



CONTADOR WOLTMAN

Marca Genebre, con
extremos bridados.
Condiciones de Trabajo:
Presión máxima de
trabajo 16BAR.
Temperatura máxima del
agua 30°C.



NIPLES

Material: A53 Sch40 y
Sch80, Fierro Galvanizado,
Fierro Negro, Inoxidable
SS304 y SS316L. Sch40
y Sch80.
Tipos: Roscado ambos
lados, Mixto, Escamados y
ranurados.

